DUROMETRI PORTATILI A RIMBALZO

HL400

- Versione economica
- Scala leeb HL per misura durezza a rimbalzo
- Conversione scala HL in (HV, HB, HRC, HRB, HS) e carico rottura Mpa
- ASTM956-02
- Impostazione direzione impatto
- Funzione calcolo automatico valore medio

SPECIFICHE

Risoluzione	1HLD, 1HV, 1HB, 0.1HRC, 0.1HRB, 1HS, 1MPa
Precisione	±8HLD/0.8HRC(HLD=800)
Peso minimo pezzo	5kg
	2kg (su base di appoggio)
	0.1kg (accoppiato su base di appoggio)
Spessore minimo pezzo	5mm
Diametro minimo pezzo	22mm
Rugosità max. superficie	Ra 1.6μm
Alimentazione	3 batterie AAA
Dimensione	150×67×29mm

DOTAZIONE STANDARD

Strumento	1pz	Spazzola	1pz
Campione	1pz	Cavo USB	1pz
Anello supporto	1pz	Batterie	3pz

DUROMETRI PORTATILI PER ALLUMINIO

HB937-1

- Ideali per misura durezza particolari in alluminio (tutti i tipi),plastica dura rinforzata...
- ASTM B648-2000

SPECIFICHE

Campo	0~100HBa (equal to 25~150HBW)
Lettura	1HBa
Precisione	±2HBa (42~52HBa) ±1HBa (84~88HBa)
Spessore minimo pezzo	0.8mm
Dimensione	142×65×90mm
Peso	500g

DOTAZIONE STANDARD

Strumento	1pz
Penetratore ricambio	2pz
Campione	2pz
Chiave	1pz