

## DUROMETRI MICRO-VICKERS



## HVS1000M


- Ideali per misura di durezza di piccoli particolari
- Controllo carico automatico
- Conversione scala HV in HRC
- Fotocamera e software su richiesta



interfaccia fotocamera (opzionale)



fotocamera (opzionale)



software misura (opzionale)

### SPECIFICHE

Carico di prova	0.01, 0.025, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1kgf
Unità	HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1
Movimentazione	manuale
Controllo carico	automatico (applicazione, durata, scarico)
Tempo applicazione	5~60s
Obiettivo	10X(visione), 40X(misura)
Oculare	15X
Ingrandimento	150X(visione), 600X(misura)
Max. altezza pezzo	80mm
Gola	95mm
Tavola	dimensione: 100×100mm
	corsa: 25×25mm
	graduazione: 0.01mm
Dimensione	405×290×480mm
Peso	25kg

### DOTAZIONE STANDARD

Strumento	1pz
Obiettivo 10X e 40X	1pz x tipo
Penetratore	1pz
Campione	2pz
Morsetto	1pz
Morsa	1pz
Mandrino	1pz
Riga calibrazione	1pz
Copertura antipolvere	1pz

### ACCESSORI OPZIONALI

Fotocamera	1300KPA
Interfaccia	HVS-AD
Software misura	HVS-SW

