

RUGOSIMETRI DIGITALI PORTATILI

SR200



- 13 parametri di rugosità
- Indicazione posizione tastatore
- Connessione bluetooth
- Visualizzazione valore rugosità, profilo e grafico
- Memoria 100 misure
- Spazio per mini SD
- Filtri RC, PC-RC, GAUSS, DP



software misura

DOTAZIONE STANDARD

Strumento	1pz
Tastatore standard	1pz
Campione	1pz
Base per calibrazione	1pz
Supporto regolabile	1pz
Protezione tastatore	1pz
Cavo USB e software	1pz
Adattatore	1pz

ACCESSORI OPZIONALI

Prolunga	SR200-ER
Tastatore bombato	SR200-02
Tastatore per cave	SR200-03
Tastatore cave profonde	SR200-04
Supporto test	SR200-STD
Stampante	SR200-PR

SPECIFICHE

Parametri	Ra, Rz, Ry, Rq, Rp, Rm, Rt R3z, Rmax, Sk, S, Sm, tp	
Campo	160µm	
Precisione	±10%	
Risoluzione (Ra)	0.001µm	
Tastatore	tipo	inductive
	raggio/angolo	5µm/90°
	materiale	diamante
Forza misura	0.4mN	
Unità misura	µm/µin	
Cut off	0.25/0.8/2.5mm	
Moltiplicatore Cut off	1 a 5	
Velocità	0.5mm/s, 1mm/s	
Memoria	100 misure	
Interfaccia	USB	
Alimentazione	batteria ricaricabile	
Dimensione	140×52×48mm	
Peso	440g	

